

バージョンアップしたスタンダードシリーズ

エコ冷媒R32へ

環境負荷低減に配慮した冷媒R32を採用しました。

冷房性能を強化

従来モデルから冷房性能を向上し、より快適な冷却を実現。

移動性を改善

キャスターをウレタン製に変更し、スムーズな移動と床への配慮を両立。



2026年新モデル

SAC-26 / SAC-26S

スポットクーラー

スポットクーラー自動首振り



50Hz
1時間の電気代
約30.1円

60Hz
1時間の電気代
約36.7円

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW

- 単相交流 100V
- 75° 自動首振りスイッチ付 (SAC-26S)
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 4L
- カバー付き 操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

選べる4つの運転モード

冷風・送風それぞれに、強風/弱風を設定。使用シーンに合わせた運転が可能です。

電源コードは長めの2.3m。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB (弱)60/59dB
冷房能力 2.2/2.6kW
電流(冷風) (強)10.8/12A (弱)10.6/11.5A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.62/0.74kW)
消費電力(冷風) (強)970/1185W (弱)930/1120W 冷媒封入量 287g 電源コード 約2.3m

タンク容量 4L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-26 JANコード:4511340711441 1

SAC-26S JANコード:4511340711458 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm
- 質量:SAC-26 約36.5kg、SAC-26S 約37kg



SAC-26



SAC-26S



全閉式
ファン
モーター

2026年新モデル

SPC-26 / SPC-26S

スポットクーラー三相200V

スポットクーラー三相200V自動首振り



50Hz
1時間の電気代
約17.1円

60Hz
1時間の電気代
約21.9円

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW

- 三相交流 200V
- 75° 自動首振りスイッチ付 (SPC-26S)
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- カバー付き 操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

ランニングコストを抑えられる三相200Vモデル!

電 源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB (弱)60/60dB
冷房能力 2.2/2.6kW
電 流 (強)3.5/4.0A (弱)3.5/4.0A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.76/0.91kW)
消費電力 (強)1070/1370W (弱)1035/1320W 冷媒封入量 290g 電源コード 電源コードはついていません。

タンク容量 4L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SPC-26 JANコード:4511340711489 1

SPC-26S JANコード:4511340711496 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm
- 質量:SPC-26 約39.5kg、SPC-26S 約40kg



SPC-26



SPC-26S



全閉式
ファン
モーター

標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター[FLR-58] [JAN:4511340120939]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.52をご確認ください。