



SAC-30 スポットクーラー / SAC-30S スポットクーラー自動首振り

【冷房能力】

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



- 単相交流 100V
- 除湿
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 自動首振りスイッチ付 (SAC-30S)
- 据付工事 不要
- タンク容量 5L
- カバー付き 操作部
- コンパクト ドレンタンク
- 壁面設置 可能
- ドレンホースで 直接排水可能

AC100V
強力冷風タイプ

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)67/69dB (弱)64/65dB
冷房能力 2.5/3.0kW
電 流 (強)11.7/12.0A (弱)11.0/11.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)
消費電力 (強)1020/1240W (弱)950/1150W 冷媒封入量 350g 電源コード 約2m

タンク容量 5L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-30 JANコード:4511340710840

SAC-30S JANコード:4511340710857

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H805mm
- 質量:SAC-30 約38kg、SAC-30S 約38.5kg

- 標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター【FL-58】【JAN:4511340910455】

50Hz 1時間の電気代 約31.6円
60Hz 1時間の電気代 約38.4円

全閉式
ファン
モーター

動画を
Check!



SPC-30S スポットクーラー三相200V自動首振り

【冷房能力】

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



- 三相交流 200V
- 除湿
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 自動首振りスイッチ付
- タンク容量 5L
- カバー付き 操作部
- コンパクト ドレンタンク
- 壁面設置 可能
- ドレンホースで 直接排水可能

ランニングコストが
抑えられる三相200Vモデル!

三相200V
強力冷風タイプ

電 源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強)65/67dB (弱)62.5/62.5dB
冷房能力 2.5/3.0kW
電 流 (強)3.7/4.2A (弱)3.5/4.1A (定格出力) (0.7kW)
消費電力 (強)1010/1290W (弱)970/1250W 冷媒封入量 410g 電源コードはついていません。

タンク容量 5L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711069¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H805mm
- 質量:約40kg

- 標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター【FL-58】【JAN:4511340910455】

50Hz 1時間の電気代 約16.2円
60Hz 1時間の電気代 約20.6円

全閉式
ファン
モーター



⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.52をご確認ください。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

換気扇

チーコンレシーバー

その他