

# SAC-35PS 2026年新モデル

拡散送風クーラー

[冷房能力]

50Hz 3.2kW 60Hz 3.5kW



ワイドな涼しさを実現！  
プロペラファンと自動首振り機能採用で  
冷風を広範囲に送ります！

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- 満水自動停止
- 90° オートスイングスイッチ付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き操作部
- ドレンホースで直接排水可能

電源 単相100V 50/60Hz タンク容量 15L  
冷房能力 3.2/3.5kW 騒音値 70/71dB  
電流 12.2/12.9A 圧縮機 全閉型ロータリー  
消費電力 1060/1270W (定格出力) (0.65/0.77kW)  
風速 168/171m/min 冷媒封入量 420g  
風量 12.93/11.59m<sup>3</sup>/min 電源コード 約2m  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品  
・ドレンホース×1  
オプション品  
・前面フィルター[FL-38]【JAN:4511340120908】  
・背面フィルター[FL-45]【JAN:4511340120892】

JANコード:4511340711625<sup>1</sup>  
■本体寸法:W425×D505×H960mm ■質量:約51kg

50Hz 1時間の電気代 約32.9円  
60Hz 1時間の電気代 約39.4円



# SAC-28HM 2026年新モデル

ハイマウントクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.4kW 60Hz 2.8kW



消防法関連法規に適合した  
特殊スポットクーラー！

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- ワンタッチ着脱リング
- 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 62/64dB  
冷房能力 2.4/2.8kW 圧縮機 全閉型ロータリー  
電流(冷風) 10.5/11.2A (定格出力) (0.65/0.77kW)  
消費電力(冷風) 920/1110W 冷媒封入量 350g  
タンク容量 20L 電源コード 約5m  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品  
・フック×1 ・フック固定ネジ×2 ・保護カバー×1  
オプション品  
・フィルター(前面)[FL-40W]【JAN:4511340910622】  
・フィルター(後面)[FL-40]【JAN:4511340910448】

JANコード:4511340711632<sup>1</sup>  
■冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm  
■本体寸法:W475×D490×H1035mm ■質量:約50kg  
※ドレンホースは付属していません。(内径16mmの市販のホースをご用意ください。)

50Hz 1時間の電気代 約28.5円  
60Hz 1時間の電気代 約34.4円



# SAC-30WS 2026年新モデル

スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)

[冷房能力]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



室温8°Cから使えるワイドレンジタイプ。  
シーズンオフでも対物の冷却など  
1年を通して活躍します。

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 5L
- コンパクトドレンタンク
- ドレンホースで直接排水可能
- 75° 自動首振りスイッチ付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 8~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)64.5/66dB (弱)62/61dB  
冷房能力 2.5/3.0kW 圧縮機 全閉型ロータリー  
電流 (強)12.0/12.3A (弱)11.3/11.8A (定格出力) (0.65/0.77kW)  
消費電力 (強)1050/1250W (弱)960/1150W 冷媒封入量 350g  
電源コード 約2m  
タンク容量 5L  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品  
・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター[FL-58]【JAN:4511340910455】

JANコード:4511340711052<sup>1</sup>  
■冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm  
■排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm  
■本体寸法:W400×D430×H805mm  
■質量:約38kg

50Hz 1時間の電気代 約32.6円  
60Hz 1時間の電気代 約38.8円

