

SDC-033N 2026年新モデル (エンジン式車両専用) / SDC-034N 2026年新モデル (48V電気式車両専用)

小型DCクーラー

バッテリーで 動く小型DCクーラー！

SDC-033Nは12Vから48Vのエンジン式車両に
SDC-034Nは48Vの電気式車両専用で使用できます！

【冷房能力】

0.33kW

(SDC-033N / SDC-034N共通)

直流 12/24/36/48V (SDC-034Nは48Vのみ)	除湿
冷媒 R134a	使用环境温度範囲 15~45°C (高温用直結コード使用)
使用环境温度範囲 15~40°C (連結コード使用時)	タンク容量 1.6L

用途に合わせた2種類の電源コード付き
直結コード 連結コード
※高温下での使用時 ※取付・取外し優先時



※写真はSDC-033Nです。

DCコンプレッサー搭載で本体を最小化

本製品を35°Cの環境下で使用した場合、冷風ダクト吹出口部の測定にて約**24°C**の冷風温度になります。

JIS D1601 (自動車部品振動試験方法・周波数33Hz、加速度5.0m/s²、上下3時間、左右・前後各1.5時間)に準拠した**振動耐性**を実現！

48V/400Ah (19.2kWh) のバッテリー容量を持つ電気式フォークリフト1.5t車において本製品を35°C60%の環境下で8時間使用した場合の**電力使用量はバッテリー容量の約5.0%**に相当します。



マグネット式固定脚で金属の設置面をしっかりキャッチ、取付・取外しが簡単です。

型 式	[SDC-033N]	[SDC-034N]
電 源	直流12V~48V (エンジン式車両)	直流48V (電気式車両)
電 流	12V:12A/24V:5.5A/ (外気温35°C) 36V:3.5A/48V:2.5A	2.5A
冷房能力	0.33kW	0.33kW
タンク容量	1.6L	1.6L
騒音値	約60dB	約60dB
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (25W)	全閉型ロータリー (25W)
冷媒封入量	80g	80g
本体側コード	約1.5m	約1.5m
バッテリー側コード	約2m	約2m
高温用直結コード	約3m	約3m

標準付属品

- ・冷風ダクト×1
 - ・排熱用エルボ×1
 - ・バッテリー側コード×1
 - ・本体側コード×1
 - ・高温用直結コード×1
 - ・コード用マグネット付フック×4
 - ・フィルター×2 (本体装着済み)
- オプション品
- ・フィルター×1 [FL-17]
[JAN: 4511340120700]
 - ・防塵フィルター×1 [FL-D17]
[JAN: 4511340120717]
 - ・延長スペーサー×2 [ES-60]
[JAN: 4511340120809]
 - ・防雨カバー×1 [RC-1]
[JAN: 4511340120922]

【寸法図】



SDC-033N

【寸法図】



SDC-034N

急な雨や粉塵が多い場所には、オプション部品が活躍

防雨カバー



延長スペーサー



防塵フィルター



「強力マグネット」で、本体をしっかり固定できる



SDC-033N **JANコード:4511340711410** 1

SDC-034N **JANコード:4511340711649** 1

■ 本体寸法: W210×D580×H350~390mm

■ 質量: 約11kg

※冷房能力及び、電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転したときの値です。

※本機は定格時間(連続運転可能時間)があります。連続で3時間近く運転した場合、一度運転を停止し、本体の温度が下がってから運転を再開してください。