


SAC-2500C 天吊り型スポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 有線リモコン付
- サーマルプロテクター付
- ドレンホースで直接排水



スペースを取らない
天吊りタイプ

冷房・送風
運転切替可能

電 源 単相100V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m
※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード:4511340036339¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法:W450×D525×H405mm ■質量:約35kg
- ※ドレンホースは付属しておりません。(内径16mmの市販のホースをご用意してください。)

オプション品

- ・フィルター(前面) [FL-34] [JAN:4511340910981]
- ・フィルター(後面) [FL-37] [JAN:4511340910998]

▲注意 据付工事必要



50Hz
1時間の電気代
約22.6円

60Hz
1時間の電気代
約28.8円

SAC-25FC フロア型スポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 単相交流 100V
- 1.5インチ (約38mm)
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 有線リモコン付
- サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- ドレンホースで直接排水

低い位置にも風を届ける低床タイプ

冷房・送風
運転切替可能



電 源 単相100V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m
※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード:4511340006929¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法:W450×D525×H465mm ■質量:約34kg

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター(前面) [FL-34] [JAN:4511340910981]
- ・フィルター(後面) [FL-37] [JAN:4511340910998]



50Hz
1時間の電気代
約22.6円

60Hz
1時間の電気代
約28.8円

MAC-10 ミニクーラー

[冷房能力]

50Hz 0.41kW 60Hz 0.43kW

- 単相交流 100V
- 冷媒 R134a
- サーマルプロテクター付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 20~40°C

- 冷風・送風運転切替可能
- 静音運転
- 優しい冷風
- 満水検知機能
- 伸縮ダクト

小型で持ち運びし
やすい(約13kg)



50Hz
1時間の電気代
約5.8円

60Hz
1時間の電気代
約6.7円

フレキシブルダクトを採用し
50cmまで伸ばして使用可能
ダクトは360°自由に方向を変更可能



標準付属品

- ・冷風・排熱共通ダクト×1
- オプション品
- ・冷風・排熱共通ダクト [MCD-50CH] [JAN:4511340120465]

動画を
Check!

