

# どこにでも置ける移動式エアコン! 暑い夏を快適に!

## 手間のかからないノンドレン構造

発生したドレン水は内部で蒸発し、排熱と一緒に排出するので排水の手間がありません。水漏れの心配もなく安心です。

※使用環境によっては排水が必要な場合があります。



## 3種類の運転切替で快適に 選べる3つのモード

### 冷風



16℃~32℃  
温度設定可能

排熱ダクトは  
約0.3~1.2mの伸縮タイプ

排熱を室外に逃してお部屋をしっかり涼しく  
付属の排熱ダクトと窓パネルで背面から出る排熱を室外に逃すことができます。  
エアコンのないお部屋や設置しにくい場所でも簡単・手軽に冷房!

### 除湿



除湿能力 26L/日(60Hz) MAC-20N  
34L/日(60Hz) MAC-25N

お部屋の湿気を取って  
ダニ・カビ・結露を抑える!

### 送風



扇風機のような心地よい風を送ります。冷房の苦手な方におすすめです。

※イラスト・写真の本体はMAC-20N

## 共通の機能

- リモコン付き
- 便利な入/切タイマー付き
- 風向き調整可能
- 見やすい液晶パネル
- コンパクトなキャスター付き設置工事の必要なし
- 窓高さ785~1415mmまで取り付け可能

※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。

## 防雨カバーと防虫ネットを新たに標準付属品として追加しました。



雨や虫の侵入を防ぎます。

※「テラス窓用パネル WP-240」には「防雨カバー」は直接取り付けできません。  
防雨カバーを使用する場合は、標準付属品の「窓パネルA」と「テラス窓用パネルB・C」を組み合わせて窓パネルを組み立ててください。  
標準付属品の「窓パネルA」と「テラス窓用パネルB・C」を組み合わせたときは、約210cmまでの窓高さに対応可能です。  
※「テラス窓用パネル WP-240」に「防雨カバー」を直接取り付けする場合は、「テラス窓用パネルA」に防雨カバーを取り付けねじ用の下穴をあけてください。  
標準付属品の「窓パネルA」と「テラス窓用パネルA」を向かい合わせに重ね、現物合わせて下穴の位置に当たりをつけてからドリルで下穴をあけてください。(推奨下穴サイズφ3mm)

# MAC-20N 移動式エアコン

## [ 冷房能力 ]

50Hz 2.0kW 60Hz 2.3kW

- 単相交流 100V
- 冷媒 R410A
- サーマルプロテクター付
- 風量 2段階
- ラクラク移動
- 除湿
- 使用環境温度範囲 16~35℃

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 56/57dB  
冷房能力 2.0/2.3kW 圧縮機 全閉型ローター  
電流 9.3/9.7A (定格出力) (0.71kW)  
消費電力 800/945W 冷媒封入量 378g  
除湿能力 23/26L/日 設定温度 16~32℃  
(0.96/1.08L/h) 電源コード 約1.8m

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。  
※本機は、周辺温度16℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

### 標準付属品

- ・ドレンホースx1
  - ・リモコンx1
  - ・防虫ネットx1
  - ・防雨カバーx1
  - ・排熱ダクトx1
  - ・ダクトエンドA・Bx各1
  - ・窓パネルA・Bx各1
- オプション品
- ・テラス窓用パネル[WP-240] [JAN:4511340122308]
  - ・フィルター[FL-21] [JAN:4511340111838]

JANコード:4511340710970<sup>1)</sup>

- 本体寸法:W370xD345xH705mm
- 質量:約22kg

動画を Check!



[ 寸法図 ]



# MAC-25N 移動式エアコン

ワンランク上の  
パワフルエアコン!

## [ 冷房能力 ]

50Hz 2.6kW 60Hz 3.0kW

- 単相交流 100V
- 冷媒 R410A
- サーマルプロテクター付
- 風量 3段階
- ラクラク移動
- 除湿
- 使用環境温度範囲 16~40℃

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 55/56dB  
冷房能力 2.6/3.0kW 圧縮機 全閉型ローター  
電流 10.0/10.2A (定格出力) (0.74/0.87kW)  
消費電力 880/1010W 冷媒封入量 365g  
除湿能力 27/34L/日 設定温度 16~32℃  
(1.13/1.41L/h) 電源コード 約2m

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。  
※本機は、周辺温度16℃以上、40℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

### 標準付属品

- ・ドレンホースx1
  - ・リモコンx1
  - ・防虫ネットx1
  - ・防雨カバーx1
  - ・排熱ダクトx1
  - ・ダクトエンドA・Bx各1
  - ・窓パネルA・Bx各1
- オプション品
- ・テラス窓用パネル[WP-240] [JAN:4511340122308]
  - ・フィルター[FL-3026] [JAN:4511340120861]

JANコード:4511340711014<sup>1)</sup>

- 本体寸法:W415xD345xH710mm
- 質量:約28kg

[ 寸法図 ]



冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

換気扇

電子コンプレッサー

その他