

MISF-45CQ 2026年新モデル 台車式ミストファン

-  単相交流 100V
-  羽根 樹脂 4枚 45cm
-  75° 自動首振り ツマミ付
-  首折れ 7段階
-  風量 3段階
-  サーマル プロテクター付
-  タンク容量 50L
-  加湿
-  アース線付 (Y端子)
-  使用環境温度範囲 5~40℃
-  前輪約190mm 後輪5インチ (約127mm)



上方向最大65°に向けることができます。

電 源 単相100V 50/60Hz
 電 流 (強) 2.35/2.38A
 消費電力 (強) 182/217W
 風 速 (強) 339/387m/min
 風 量 (強) 176/200m³/min
 噴霧圧力 1.7MPa
 噴霧量 0.19L/min(11.4L/h)
 タンク容量 50L
 連続噴霧時間 約4時間
 騒音値 63/66dB
 電源コード 本体約2.4m、タンク約2.1m

JANコード: 4511340711717¹

【本体】

- 本体寸法: W510×D985×H1310~1450mm
- 質量: 約29kg

▲ 本製品はノズル式ミストですが、使用環境によっては濡れることがあります。



50Hz

1時間の電気代 約**5.6円**

60Hz

1時間の電気代 約**6.7円**

全閉式
モーター



大型タンク&ハンドル付きでラクラク移動!

【寸法図】



標準付属品

- ・タンク清掃用具×1

オプション品

- ・45cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF4-4RQ]

【JAN: 4511340124609】

M-25TA 25Lミストタンクキット

-  単相交流 100V
-  タンク容量 25L
-  前輪2インチ (約51mm) 後輪約145mm
-  使用環境温度範囲 5~40℃
-  アース線付 (Y端子)
-  加湿

マグネット式ミストチューブセットでお手持ちの工場扇に取り付け・取り外しが可能。手軽にミストファンが使えます。

50Hz

1時間の電気代 約**0.7円**

60Hz


1時間の電気代 約**0.7円**



給水ホース付属



ドレンコックで簡単排水



満水停止機能



移動に便利なハンドル付




工場扇の電源はミストタンクにあるコンセントから取れます。(100V5A以下のみ)


羽根のサイズに合わせて、選べるミストチューブセットを別売りでご用意しております!

ミストチューブ8個セット [MR-8N]

ミストチューブ10個セット [MR-10N]



リング直径: 約51cm
 推奨羽根径: 75cm
 吐出量: 0.24L/min
 連続噴霧時間: 約1時間40分
 【JAN: 4511340122506】



リング直径: 約63cm
 推奨羽根径: 100cm
 吐出量: 0.26L/min
 連続噴霧時間: 約1時間30分
 【JAN: 4511340122605】

取り付け使用例



工場扇にも



ビッグファンにも

※工場扇、ビッグファンは付属しておりません。

電 源 単相100V 50/60Hz
 電 流 0.35A
 消費電力 23W
 噴霧圧力 1.5MPa
 噴霧量 0.19L/min(11.4L/h)
 ノズル数 6個
 タンク容量 25L
 連続噴霧時間 約2時間(25L時)
 電源コード 約5m

JANコード: 4511340711090¹

- 本体寸法: W400×D440×H585mm (ハンドル収納時)
- 質量: 約8.3kg

【寸法図】



標準付属品

- ・ミストチューブ6個セット×1
- ・水道蛇口用ニップル(ホースバンド付き)×1
- ・水道用給水ホース(コネクター付き)×1
- ・給水チューブ(2.5m)×1

オプション品

- ・ミストチューブ6個セット [MR-6N] 【JAN: 4511340122308】
- ・ミストチューブ8個セット [MR-8N] 【JAN: 4511340122506】
- ・ミストチューブ10個セット [MR-10N] 【JAN: 4511340122605】