

節電・省エネ対策に

熱中症対策に

地球環境に優しい涼風


水の気化熱を利用した大型冷風扇！ 工事不要・移動簡単！

冷風扇とは？

環境にやさしい冷却装置

水が蒸発する時の気化熱を利用し、冷たい風を作り出す冷却装置。水と電源だけで環境にも体にも優しいさわやかな風を作ります。

- ▲締め切った換気不十分な狭い空間で冷風扇を使用しますと、湿度が過度に上昇することがあり、冷却効果が期待できないことがあります。
- ▲環境温度が低い場合でも、湿度が高くなると熱中症になる危険性が高くなります(例：環境温度28℃以上、環境湿度70%以上)。



BCF-40L(N) 大型冷風扇

50Hz
1時間の電気代
約5.3円

60Hz
1時間の電気代
約6.5円



単相交流
100V

3インチ
(約76mm)

サーマル
プロテクター付

50°
オートスイング
スイッチ付

風量
3段階

羽根 樹脂
4枚 40cm

据付工事
不要

タンク容量
50L

ご使用範囲目安
20~40m²

電 源 単相100V 50/60Hz 水 蒸 発 量 約5/6L/h
電 流 1.73/2.13A タンク容量 50L
消 費 電 力 170/210W 満タニ待機使用時間 約8/6時間
最大風速 190/210m/min 騒 音 値 約55dB
風 量 120/140m³/min 電源コード 約3m

JANコード: 4511340007438 1

- 本体寸法: W680×D500×H1090mm
- 質量: 約20kg

[寸法図]



標準付属品
・本体側給水コネクタ×1
オプション品
・フィルター[FL-CF40] [JAN:4511340111906]
・側面冷却エレメント[EM-CF40S] [JAN:4511340111937]
・背面冷却エレメント[EM-CF40B] [JAN:4511340111944]

BCF-60L(N) 大型冷風扇

50Hz
1時間の電気代
約9.9円

60Hz
1時間の電気代
約11.8円



単相交流
100V

3インチ
(約76mm)

サーマル
プロテクター付

50°
オートスイング
スイッチ付

風量
3段階

羽根 樹脂
4枚 46cm

据付工事
不要

タンク容量
60L

ご使用範囲目安
30~50m²

電 源 単相100V 50/60Hz 水 蒸 発 量 約7/8L/h
電 流 3.21/3.84A タンク容量 60L
消 費 電 力 320/380W 満タニ待機使用時間 約6/5時間
最大風速 370/380m/min 騒 音 値 約58dB
風 量 110/125m³/min 電源コード 約3m

JANコード: 4511340007445 1

- 本体寸法: W730×D610×H1280mm
- 質量: 約28.5kg

[寸法図]



標準付属品
・本体側給水コネクタ×1
オプション品
・フィルター[FL-CF60] [JAN:4511340111913]
・冷却エレメント[EM-CF60] [JAN:4511340111951]

BCF-90L(N) 大型冷風扇

50Hz
1時間の電気代
約21.4円

60Hz
1時間の電気代
約28.5円



単相交流
100V

4インチ
(約101mm)

サーマル
プロテクター付

60°
オートスイング
スイッチ付

風量
3段階

羽根 樹脂
3枚 75cm

据付工事
不要

タンク容量
90L

ご使用範囲目安
150~200m²

電 源 単相100V 50/60Hz 水 蒸 発 量 約15/18L/h
電 流 7.25/9.23A タンク容量 90L
消 費 電 力 690/920W 満タニ待機使用時間 約5/4時間
最大風速 300/320m/min 騒 音 値 約65dB
風 量 315/365m³/min 電源コード 約3m

JANコード: 4511340007452 1

- 本体寸法: W1120×D830×H1640mm
 - 質量: 約65kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。

[寸法図]



標準付属品
・本体側給水コネクタ×1
オプション品
・フィルター[FL-CF90] [JAN:4511340111920]
・冷却エレメント[EM-CF90] [JAN:4511340111968]