

# ナカトミは全機種「給油式」採用！ 耐久性に優れ、低騒音、低振動！ 品質と安全性の高い台湾製！

AIRTECは株式会社ナカトミのエアークOMPRESSORブランドです。  
コンプレッサー販売の実績を踏まえコンプレッサー専門店としてAIRTEC製品をお客様にお届けします。

## ECP-39 エンジンコンプレッサー

エアータンク容量 **39.5L** 充填時間 **約4分** 電源のない屋外・現場に  
いつでも、どこでもエアを供給

吐出量 **136 L/min** 排気量 **196mL**

4サイクル  
エンジン式

6インチ  
(約152mm)

1/4ソケット

オイル検知  
機能付

車上渡し

エンジン形式 空冷4サイクルエンジン  
排気量 196mL  
最大出力 4.8kW(6.5PS)/3600min-1  
定格出力 4.0kW(5.4PS)/3600min-1  
使用燃料 無鉛ガソリン  
燃料タンク容量 3.6L  
始動方式 リコイルスターター  
点火プラグ NGK BPR6ES  
設定圧力 0.86MPa  
空気吐出量 136L/min  
充填時間 約4分  
エアータンク容量 39.5L  
空気取出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)  
騒音値 87dB  
安全弁作動圧力 0.95MPa

JANコード:4511340740069<sup>1</sup>

■ 本体寸法:W900×D400×H720mm ■ 質量:約59kg

動画を  
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

## DCP-12BC DCエアークOMPRESSOR / DCP-24BC DCエアークOMPRESSOR

エアータンク容量 **8L** 充填時間 **約2分** 出張整備の必需品!  
小型・軽量で使いやすく  
持ち運びも容易

吐出量 **116 L/min**

直流12V  
(DCP-12BC)

直流24V  
(DCP-24BC)

1/4ソケット

電源 DCP-12BC:DC12V/DCP-24BC:DC24V  
電流 DCP-12BC:43A/DCP-24BC:24A  
吐出量 116L/min  
設定圧力 0.78MPa  
充填時間 約2分  
定格時間 15分  
吐出口 1口 1/4ソケット  
エアータンク容量 8L  
騒音値 74dB  
安全弁作動圧力 0.86MPa  
電線長さ 約1.8m

DCP-12BC JANコード:4511340740076<sup>1</sup>

DCP-24BC JANコード:4511340740083<sup>1</sup>

■ 本体寸法:W480×D190×H420mm ■ 質量:約14kg

動画を  
Check!



[寸法図]



※写真はDCP-12BCです。

[寸法図]

DCP-12BC

[寸法図]



DCP-24BC

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1