

大型送風機

CABF-550Z

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 樹脂 4枚 55cm



▶ P.36

SJF-450TW

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 45cm



▶ P.37

NJF-560S

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 56cm
- 首振り



▶ P.37

BWF-60N

三相200V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 合金 8枚 60cm



▶ P.38

BWF-80N

三相200V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 合金 9枚 80cm



▶ P.38

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振(度)	電源コード長さ(m)	電源プラグの有無	風量調整				保護装置	質量(kg)	消費電力(W)	到達距離(m)	風速(m/min)	風量(m³/min)		
								有線リモコン	本体スイッチ	変速									
										無段変速	3速							2速	1速
大型送風機	CABF-550Z	単相100V	樹脂	全閉式	50	5	あり		●				●	80	700/870	15/16	379/393	217/233	
	SJF-450TW	単相100V	アルミ	全閉式		2	あり		●				●	56	※2 400/600	25/30	405/445	160/175	
	NJF-560S	単相100V	アルミ	全閉式	90	5	あり		●				●	35	450/700	27/32	410/450	235/250	
	BWF-60N	三相200V	アルミ合金	全閉式			なし		●				●	62	1260/1980	45/55	780/905	510/585	
	BWF-80N	三相200V	アルミ合金	全閉式			なし		●				●	88	1200/1900	50/55	535/620	740/890	

※2 SJF-450TWの消費電力はファン1台で強運転した時の数値です。

ビッグファン

BF-75ZS

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 75cm
- 首振り



▶ P.39

BF-60JZ

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 60cm



▶ P.40

BF-75VZ

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 75cm



▶ P.40

BF-100VZ

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 3枚 100cm



▶ P.40

BF-125VZ

単相100V

- 全閉式モーター
- 羽根 アルミ 4枚 125cm



▶ P.40

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振(度)	電源コード長さ(m)	電源プラグの有無	風量調整				保護装置	質量(kg)	消費電力(W)	到達距離(m)	風速(m/min)	風量(m³/min)		
								有線リモコン	本体スイッチ	変速									
										無段変速	3速							2速	1速
ビッグファン	BF-75ZS	単相100V	アルミ	全閉式	90	2.4	あり		●				●	34.5	248/344	11	183/214	405/437	
	BF-60JZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり		●				●	23.5	139/188	9	137/150	317/322	
	BF-75VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり		●	●			●	30	228/324	11	183/214	405/437	
	BF-100VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり		●				●	38.5	329/385	15	189/192	658/678	
	BF-125VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり		●				●	51.5	574/891	30	179/206	1530/1698	

除湿機

NDM-18C

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 38L/日
60Hz 43L/日
- 湿度制御



▶ P.24

DM-10

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 21L/日
60Hz 25L/日
- 湿度制御



▶ P.25

DM-15C

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日
- 湿度制御



▶ P.25

DM-15

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日



▶ P.26

DM-22

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 52L/日
60Hz 57L/日



▶ P.26

DM-30

三相200V

- 【除湿能力】
50Hz 72L/日
60Hz 84L/日



▶ P.26

TFDM-25

単相100V

- 【除湿能力】
50Hz 48L/日
60Hz 60L/日
- 天吊り
- 床置き



▶ P.27

カテゴリ	型式	電源	除湿能力(L/日)	消費電力(W)	電流(A)	騒音値(dB)	冷媒封入量(g)	タンク容量(L)	電源コード長さ(m)	質量(kg)	本体寸法(mm)	運転可能条件(°C)	湿度制御
除湿機	NDM-18C	単相100V	1.6/1.8	810/985	8.6/9.9	58/63	430	15	3	36	390×430×835	10~35	●
	DM-10	単相100V	0.88/1.04	500/550	6.0/5.6	51(強運転)	260	8	1.8	16	390×280×600	5~32	●
	DM-15C	単相100V	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	32	390×430×835	10~35	●
	DM-15	単相100V	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	33	390×430×835	10~35	●
	DM-22	単相100V	2.2/2.4	840/1050	9.4/10.4	63	680	20	2	49	455×430×970	10~45	●
	DM-30	三相200V	3.0/3.5	1075/1455	4.4/4.8	65	950	25	-	79	650×500×1000	10~45	●
	TFDM-25	単相100V	2.0/2.5	750/890	8.3/8.9	58/60	380	-	4	31	420×473×381	0~40	●

※DM-10は周辺温度27°C、相対湿度60%、その他は周辺温度30°C、相対湿度80%の条件で運転した場合の数値です。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

換気扇

エアーコンプレッサー

その他