

INDEX

暖房機器特長

P.03

暖房機器(電気ヒーター) HEATING EQUIPMENT [ELECTRIC HEATER]

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター特長		P.04
遠赤外線電気ヒーター	FIH-10RS	P.05
天吊り型遠赤外線電気ヒーター	FIH-10RC	P.05
遠赤外線電気ヒーター	FIH-15RS	P.06
天吊り型遠赤外線電気ヒーター	FIH-15RC	P.06
遠赤外線電気ヒーター	IFH-20TP	P.07
遠赤外線電気ヒーター	IFH-30TP	P.07

電気ファンヒーター

電気ファンヒーター	TEH-50	P.08
電気ファンヒーター	TEH-100	P.08
電気ファンヒーター(循環型温風送風機)	ISH-10KT	P.09

暖房機器(業務用灯油ヒーター) HEATING EQUIPMENT [KEROSENE HEATER]

スポットヒーター[業務用油だき可搬形ヒーター]

スポットヒーター	KH-30D	P.10
スポットヒーター	KH-80D	P.10
スポットヒーター	KH-125D	P.10

赤外線ヒーター[業務用油だき可搬形ヒーター]

赤外線ヒーター	SH-17D	P.11
赤外線ヒーター	KH-115D	P.11

冷房機器 COOLING EQUIPMENT

スポットクーラー

ツインダクト冷暖スポットエアコン	SAC-35HCS	P.12
冷暖スポットエアコン	SAC-27HCS	P.13
スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)	SAC-30WS	P.13

除湿機 DEHUMIDIFIER

除湿機特長

除湿機[ノンフロン型/湿度制御付き]

NEW ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)	NDM-26C	P.15
ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)	NDM-18C	P.15

除湿機[天吊り型]

天吊り/床置き式除湿機	TFDM-25	P.16
-------------	---------	------

除湿機[湿度制御付き]

除湿機(湿度制御付き)	DM-10	P.17
除湿機(湿度制御付き)	DM-15C	P.17

除湿機[スタンダード]

除湿機	DM-15	P.18
除湿機	DM-22	P.18
除湿機	DM-30	P.18

循環送風機 CIRCULATING BLOWER

サーキュレーター

3D首振り45cmDCファン	DCF-3D450	P.19
60cmDC首振りサーキュレーター	DCS-600C	P.19

工場扇 FACTORY FAN

工場扇[スタンダード/開放式モーター]

45cmスタンド工場扇	OPF-45SG	P.20
45cm壁掛け工場扇	OPF-45WG	P.20
45cmフロア工場扇	OPF-45FG	P.20
45cmツインファン	TF-45Q	P.21

工場扇[プレミアム/全閉式モーター]

45cm全閉式スタンド工場扇	OPF-450SZ(U)	P.21
60cm全閉式スタンド工場扇	OPF-600SZ	P.22
60cm全閉式ロースタンド工場扇	OPF-600LSZ	P.22

ビッグファン BIG FAN

75cm首振りビッグファン	BF-75ZS	P.23
60cmビッグファン	BF-60JZ	P.24
75cmビッグファン	BF-75VZ	P.24
100cmビッグファン	BF-100VZ	P.24
125cmビッグファン	BF-125VZ	P.24

大型送風機 LARGE BLOWER

キャビネットファン	CABF-550Z	P.25
-----------	-----------	------

エアーカーテン AIR CURTAIN

エアーカーテン 900mm	N900-AC	P.26
エアーカーテン 1200mm	N1200-AC	P.26

換気扇 VENTILATION FAN

一般(台所)用換気扇	N-VF15	P.27
一般(台所)用換気扇	N-VF20	P.27
一般(台所)用換気扇	N-VF25	P.27
一般(台所)用フィルター付き換気扇	N-VF20F	P.28
一般(台所)用フィルター付き換気扇	N-VF25F	P.28

エアークンプレッサー AIR COMPRESSOR

エアークンプレッサー	CP-251	P.29
エアークンプレッサー	BCP-391	P.29
三相200Vエアークンプレッサー	BCP-392	P.29
エンジンコンプレッサー	ECP-39	P.30
DCエアークンプレッサー	DCP-12BC	P.30
DCエアークンプレッサー	DCP-24BC	P.30

その他 OTHER

安全に関するご注意	P.31
暖房機器ラインナップ 仕様一覧	P.32
その他商品ラインナップ 仕様一覧	P.33 - 34
2026年夏商品一覧	P.35 - 36
各センター一覧 拠点一覧	P.37 - 38

カタログに記載されているマーク



発熱体温度
約600℃



サーマル
プロテクター付



サーモ
スタット付



3インチ
(約76mm)



自動霜取り



冷 媒
R32



使用環境温度範囲
-20~40℃



羽根 アルミ
4枚 45cm



自動首振り
スイッチ付



首折れ
4段階



風 量
3段階



アース線付



据付工事
不要



カバー付き
操作部



コンパクト
ドレンタンク



壁面設置
可能



車上渡し



ドレンホースで
直接排水可能



満水自動停止



スピナー
固定式



ワンタッチ
着脱リング




シャッター
2枚



オイル検知
機能付



サーキット
ブレーカー付



※1.5インチ未満のキャストについては「ラクラク移動」と表示しています。
※電圧、羽根、首振り、首折れ、風量、冷媒マーク、タンク容量、使用環境温度範囲等はそれぞれ
製品により異なりますので、各ページをご確認ください。
※車上渡しとは…お客様自身が車両より荷物を下す必要があります。

【電気代について】電気代は目安として算出しています。

[単相100V・単相200V機種] 1kWh=31円(税込)

[三相200V機種] 1kWh=16円(税込)

※電気代は使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

QRコードが表記されている製品は、
動画で詳細をご覧いただけます。



動画を
Check!

※QRコードは
株式会社ソーウェアの
登録商標です