

IFH-20TP 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **3.4kW**

三相交流
200V

使用環境温度範囲
-10~20℃


発熱体温度
700℃

ラクラク移動

安心・安全装置内蔵

・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz

1時間の電気代
約54.4円

60Hz

1時間の電気代
約54.4円



個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。

ツイン
タイプ



オプション品

・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m
【JAN:4511340124005】
・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m
【JAN:4511340123503】

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。



移動に便利なキャスター付

電 源 三相200V 50/60Hz

消 費 電 力 3400W

電 流 10A

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036124¹

■ 本体寸法:W450×D350×H1080mm

■ 質 量:約16kg

【寸法図】



IFH-30TP 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **5.1kW**

三相交流
200V

使用環境温度範囲
-10~20℃


発熱体温度
700℃

ラクラク移動

安心・安全装置内蔵

・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】




50Hz

1時間の電気代
約81.6円

60Hz

1時間の電気代
約81.6円



個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。

トリプル
タイプ



オプション品

・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m
【JAN:4511340124005】
・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m
【JAN:4511340123503】

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。



移動に便利なキャスター付

電 源 三相200V 50/60Hz

消 費 電 力 5100W

電 流 15A

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036131¹

■ 本体寸法:W450×D350×H1080mm

■ 質 量:約20kg

【寸法図】

