

クリーンで暖かい！ 暖めた空気をファンで送る 電気ファンヒーター。

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。

クリーンな性質から、密閉した室内で使うことができます。

また、燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れを心配することがなく、安心して使用できます。



※写真はTEH-100です。

TEH-50 電気ファンヒーター

消費電力 **5kW**



安心・安全装置内蔵

・過熱防止装置



補助暖房器として

吹き出し口前方1m先で、
周囲温度より+約20°Cの
温風が感じられます。

※吹き出し温度は周囲温度0°Cの時の参考値です。
使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz
消費電力 5000W
電 流 14.5A
風 速 120m/min
風 量 35m³/min
騒 音 値 58dB

電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。


JANコード:4511340036094 1

■ 本体寸法: W540×D420×H735mm
■ 質 量: 約13kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

50Hz
1時間の電気代
約80.0円

60Hz
1時間の電気代
約80.0円



【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S2005N] 4芯×2mmφ×長さ5m
【JAN:4511340124005】
・電源コード[C-4S2010N] 4芯×2mmφ×長さ10m
【JAN:4511340123503】

TEH-100 電気ファンヒーター

消費電力 **10kW**



安心・安全装置内蔵

・過熱防止装置



食品加工工場や精密機器室に

吹き出し口前方1m先で、
周囲温度より+約25°Cの
温風が感じられます。

※吹き出し温度は周囲温度0°Cの時の参考値です。
使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz
消費電力 10000W
電 流 29A
風 速 96m/min
風 量 51.4m³/min
騒 音 値 56dB

電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036100 1

■ 本体寸法: W610×D530×H830mm
■ 質 量: 約21.5kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

50Hz
1時間の電気代
約160円

60Hz
1時間の電気代
約160円



【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S3505] 4芯×3.5mmφ×長さ5m
【JAN:4511340120083】
・電源コード[C-4S3510] 4芯×3.5mmφ×長さ10m
【JAN:4511340120090】