

SAC-35HCS ツインダクト冷暖スポットエアコン

冷房機能

使用環境
温度範囲 **17~45℃**

使用温度
目安 環境温度**35℃**の時
ダクト出口温度**約25℃**



冷房



50Hz

1時間の電気代
約**31.9円**

(冷房時)

60Hz

1時間の電気代
約**37.2円**

50Hz

1時間の電気代
約**24.5円**

(暖房時)

60Hz

1時間の電気代
約**30.4円**

全閉式
ファン
モーター

暖房機能

使用環境
温度範囲 **8~22℃**

使用温度
目安 環境温度**10℃**の時
ダクト出口温度**約30℃**



暖房

[冷房能力]

50Hz **3.0kW** 60Hz **3.5kW**

[暖房能力]

50Hz **1.9kW** 60Hz **2.1kW**

単相交流
100V

95° 自動首振り
スイッチ付

3インチ
(約76mm)

除湿

冷媒
R32

サーマル
プロテクター付

据付工事
不要

タンク容量
5L

コンパクト
ドレンタンク

壁面設置
可能

ドレンホースで
直接排水可能

車上渡し



電 源 単相100V 50/60Hz
能力(冷房) 3.0/3.5kW
能力(暖房) 1.9/2.1kW
電流(冷房) (強)11/12A
(弱)10.5/11.5A
電流(暖房) (弱)9.5/9.6A
消費電力(冷房) (強)1030/1200W
(弱)1000/1150W
消費電力(暖房) (弱)790/980W
タンク容量 5L
騒 音 値 (強)59/60dB
(弱)58/59dB
圧 縮 機 全閉型ロータリー
(定格出力) (0.63/0.76kW)
冷媒封入量 480g
電源コード 約2m

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品
・ドレンホース(長さ約1.5m)×1
オプション品
・フィルター[FL-71][JAN:4511340120946]

JANコード:4511340711724¹

■ 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
■ 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
■ 本体寸法: W470×D520×H945mm
■ 質量: 約61kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

[寸法図]



動画を
Check!



2ヶ所同時に冷房・暖房ができます。

夏は冷房として、冬は補助暖房として、
オールシーズン使用可能！

