

DM-10 除湿機 (湿度制御付き)

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R410A
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- ラクラク移動
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 8L
- ドレンホースで直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約**12.5本**分の除湿能力

60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。

50Hz
1時間の電気代
約15.5円

60Hz
1時間の電気代
約17.1円



取っ手付きタンク
約6.5Lで自動停止。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31量 (51㎡)	約35量 (57㎡)
木造	約20量 (33㎡)	約23量 (38㎡)
鉄筋	約40量 (67㎡)	約45量 (75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源	単相100V	50/60Hz	タンク容量	8L
電流	6.0/5.6A			(満水停止容量:6.5L)
消費電力	500/550W		騒音値	(強)51dB(弱)47dB
風量	(強)4.6/4.5㎡/min (弱)3.7/3.5㎡/min		圧縮機	全閉型ロータリー
除湿能力	約21/25L/日 (0.88/1.04L/h)		定格出力	(0.55kW)
			冷媒封入量	260g
			電源コード	約1.8m

JANコード:4511340008640¹

- 本体寸法:W390×D280×H600mm
- 質量:約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。

【寸法図】



動画を
Check!



標準付属品

- ・ドレンホース (長さ約1m) × 1

オプション品

- ・フィルター [FL-26] 【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機 (湿度制御付き)

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約**16.5本**分の除湿能力

60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。

50Hz
1時間の電気代
約21.7円

60Hz
1時間の電気代
約25.4円



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく
便利です。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45量 (75㎡)	約50量 (83㎡)
木造	約30量 (50㎡)	約33量 (55㎡)
鉄筋	約55量 (92㎡)	約61量 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源	単相100V	50/60Hz	タンク容量	15L
電流	8.0/8.3A		騒音値	63dB
消費電力	700/820W		圧縮機	全閉型ロータリー
風量	10/11㎡/min		定格出力	(0.75kW)
除湿能力	約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)		冷媒封入量	450g
			電源コード	約3m

JANコード:4511340710239¹

- 本体寸法:W390×D430×H835mm
- 質量:約32kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



標準付属品

- ・ドレンホース (長さ約1.5m) × 1

オプション品

- ・フィルター [FL-30] 【JAN:4511340910493】