



羽根径60cmが生み出す、圧倒的な送風力。

＼大きな羽根で風量UP!／

45cm工場扇



OPF-600SZ
OPF-600LSZ



15cmアップ!

	45cm工場扇 (当社品)	OPF-600SZ OPF-600LSZ
羽根径	45cm	60cm
風速 (m/min)	強 266/277 (50/60Hz)	強 389/436 (50/60Hz)
風量 (m³/min)	強 151/166 (50/60Hz)	強 302/331 (50/60Hz)

※測定値は当社実測による参考値です。

OPF-600SZ 60cm全閉式スタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 60cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 6段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



三脚は折りたたみ可



堅牢で丈夫な金属製ネック

電源 単相100V 50/60Hz 風量 302/331m³/min
電流 3.5/3.15A 騒音値 66/70dB
消費電力 265/295W 電源コード 約2.4m
風速 389/436m/min

標準付属品 ・ガードフック×1
オプション品 ・60cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF6-4RQ]
[JAN:4511340124708]

JANコード:4511340711663¹

■本体寸法: W880×D780×H1410~1480mm
■質量: 約13.5kg

上方向最大40°に向けてすることで、循環送風機としても使用できます。



強力送風

全閉式
モーター

動画を
Check!



【寸法図】



50Hz
1時間の電気代
約8.2円

60Hz
1時間の電気代
約9.1円

OPF-600LSZ 60cm全閉式ロースタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 60cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 6段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



三脚は折りたたみ可



堅牢で丈夫な金属製ネック

電源 単相100V 50/60Hz 風量 302/331m³/min
電流 3.5/3.15A 騒音値 66/70dB
消費電力 265/295W 電源コード 約2.4m
風速 389/436m/min

標準付属品 ・ガードフック×1
オプション品 ・60cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF6-4RQ]
[JAN:4511340124708]

JANコード:4511340711670¹

■本体寸法: W770×D660×H860~930mm
■質量: 約13kg

上方向最大40°に向けて移動に便利なハンド付。循環送風機としても使用できます。



強力送風

全閉式
モーター

動画を
Check!



【寸法図】



50Hz
1時間の電気代
約8.2円

60Hz
1時間の電気代
約9.1円