

工場・倉庫・作業場・体育館などの**送風、換気、乾燥**に
単相100V電源で幅広い環境で使用可能。
 油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です！

全風量 (50/60Hz) ※風速・風量値はJIS C 9601測定法によります。			
【BF-60JZ】 317/322 m³/min	【BF-75ZS/BF-75VZ】 405/437 m³/min	【BF-100VZ】 658/678 m³/min	【BF-125VZ】 1530/1698 m³/min

専用安全ネット(オプション品)もご用意しております。



BF-75ZS 75cm首振りビッグファン

到達距離 **約11m**

※当社実測値です。

首振り機能搭載。
 約90度(左右約45度)で
 より広範囲に効率よく風を循環します。

- 単相交流 100V
- 羽根 アルミ 3枚 75cm
- 自動首振り スイッチ付
- 風量 2段階
- 3インチ (約76mm)
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニクリップ)



左右自動首振り機能付で、より広範囲への送風が可能になりました。



電 源 単相100V 50/60Hz
 電 流 3.09A/3.62A
 消費電力 248W/344W
 風 速 183/214m/min
 風 量 405/437m³/min
 騒 音 値 78/82dB
 電源コード 約2.4m

オプション品
 ・75cmアルミ3枚羽根[IF7-3AQ]
 【JAN:4511340122001】
 ・安全ネット(前後各1枚セット)[NET-75G]
 【JAN:4511340120755】

JANコード:4511340711151¹

■ 本体寸法: W890×D310×H1120mm
 ■ 質量: 約34.5kg