

ナカトミは全機種「給油式」採用！ 耐久性に優れ、低騒音、低振動！ 品質と安全性の高い台湾製！

AIRTECは株式会社ナカトミのエアーコンプレッサーブランドです。
コンプレッサー販売の実績を踏まえコンプレッサー専門店としてAIRTEC製品をお客様にお届けします。

ECP-39 エンジンコンプレッサー

エアータンク容量	充填時間
39.5L	約4分
吐出量	排気量
136 L/min	196mL

電源のない屋外・現場に
いつでも、どこでもエアーを供給

- 4サイクル
エンジン式
- 6インチ
(約152mm)
- 1/4ソケット
- オイル検知
機能付
- 車上渡し

エンジン形式 空冷4サイクルエンジン
排気量 196mL
最大出力 4.8kW(6.5PS)/3600min-1
定格出力 4.0kW(5.4PS)/3600min-1
使用燃料 無鉛ガソリン
燃料タンク容量 3.6L
始動方式 リコイルスターター
点火プラグ NGK BPR6ES
設定圧力 0.86MPa
空気吐出量 136L/min
充填時間 約4分
エアータンク容量 39.5L
空気取出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
騒音値 87dB
安全弁作動圧力 0.95MPa

JANコード:4511340740069¹

■ 本体寸法:W900×D400×H720mm ■ 質量:約59kg

動画を
Check!



【寸法図】



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

DCP-12BC DCエアーコンプレッサー/DCP-24BC DCエアーコンプレッサー

エアータンク容量	充填時間
8L	約2分
吐出量	
116 L/min	

出張整備の必需品！
小型・軽量で使いやすく
持ち運びも容易

DC12V/24V仕様の
2種類をご用意しております。

- 直流12V
(DCP-12BC)
- 直流24V
(DCP-24BC)
- 1/4ソケット

電源 DCP-12BC:DC12V/DCP-24BC:DC24V
電流 DCP-12BC:43A/DCP-24BC:24A
吐出量 116L/min
設定圧力 0.78MPa
充填時間 約2分
定格時間 15分
吐出口 1口 1/4ソケット
エアータンク容量 8L
騒音値 74dB
安全弁作動圧力 0.86MPa
電線長さ 約1.8m

DCP-12BC JANコード:4511340740076¹

DCP-24BC JANコード:4511340740083¹

■ 本体寸法:W480×D190×H420mm ■ 質量:約14kg

動画を
Check!



【寸法図】



DCP-12BC

【寸法図】



DCP-24BC



※写真はDCP-12BCです。

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1