

遠赤外線電気ヒーター

FIH-10RS
単相100V
消費電力
1.15kW



▶ P.05

FIH-10RC
単相100V
消費電力
1.13kW



▶ P.05

FIH-15RS
単相200V
消費電力
1.6kW



▶ P.06

FIH-15RC
単相200V
消費電力
1.36kW



▶ P.06

IFH-20TP
三相200V
消費電力
3.4kW



▶ P.07

IFH-30TP
三相200V
消費電力
5.1kW



▶ P.07

電気ファンヒーター

TEH-50
三相200V
消費電力
5kW



▶ P.08

TEH-100
三相200V
消費電力
10kW



▶ P.08

ISH-10KT
三相200V
消費電力
10kW



▶ P.09

型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性			電源接続		安全装置				運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
			相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無	停電復旧時安全装置	過熱防止装置	電流ヒューズ	転倒時電源遮断装置			
FIH-10RS	電気	遠赤外線 輻射式	100	50 60	1.15	1150	11.5	35.7	2.4	あり	●	●	●	●	-10~20	W310 D430 H910	7.6
FIH-10RC	電気	遠赤外線 輻射式	100	50 60	1.13	1130	11.3	35	2.4	あり	●	●	●	●	-10~20	W1165 D110 H160	4.8
FIH-15RS	電気	遠赤外線 輻射式	単相 200	50 60	1.6	1600	8	49.6	—	なし	●	●	●	●	-10~20	W310 D430 H1110	8.9
FIH-15RC	電気	遠赤外線 輻射式	単相 200	50 60	1.36	1360	6.8	42.2	—	なし	●	●	●	●	-10~20	W1335 D110 H160	5.6
IFH-20TP	電気	遠赤外線 輻射式	三相 200	50 60	3.4	3400	10	54.4	—	なし				●	-10~20	W450 D350 H1080	16
IFH-30TP	電気	遠赤外線 輻射式	三相 200	50 60	5.1	5100	15	81.6	—	なし				●	-10~20	W450 D350 H1080	20
TEH-50	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	5	5000	14.5	80	—	なし	●				-10~20	W540 D420 H735	13
TEH-100	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	10	10000	29	160	—	なし	●				-10~20	W610 D530 H830	21.5
ISH-10KT	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	10	10000	28	160	—	なし	●				-10~20	W700 D510 H895	25.5

スポットヒーター

KH-30D
単相100V
熱出力
8.6kW



▶ P.10

KH-80D
単相100V
熱出力
18kW



▶ P.10

KH-125D
単相100V
熱出力
32kW



▶ P.10

赤外線ヒーター

SH-17D
単相100V
熱出力
17kW



▶ P.11

KH-115D
単相100V
熱出力
50Hz 38kW
60Hz 36kW



▶ P.11

型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性		電源接続		安全装置						運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
			相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無	対震自動消火装置	過熱防止装置	停電安全装置	炎監視制御装置	過負荷保護装置	油切れ検知装置			
KH-30D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	8.6	32 30	1.0 0.9 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	●	-20~40	W260 D540 H475	13.5
KH-80D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	18	88 113	2.7 3.5 ※灯油代別	2.2	あり	●	●	●	●	●	●	-20~30	W410 D820 H550	22
KH-125D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	32	107 117	3.3 3.6 ※灯油代別	2.2	あり	●	●	●	●	●	●	-20~30	W490 D910 H695	33
SH-17D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	17	100 110	3.1 3.4 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	●	-20~40	W590 D470 H700	23.5
KH-115D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	38 36	80 70	2.5 2.2 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	●	-20~40	W800 D680 H810	41.5