

SAC-35HCS

単相100V

【冷房能力】

50Hz 3.0kW

60Hz 3.5kW

【暖房能力】

50Hz 1.9kW

60Hz 2.1kW

冷暖

首振り



▶ P.12

SAC-27HCS

単相100V

【冷房能力】

50Hz 2.3kW

60Hz 2.7kW

【暖房能力】

50Hz 1.7kW

60Hz 1.9kW

冷暖

首振り

ドレンレス



▶ P.13

SAC-30WS

単相100V

【冷房能力】

50Hz 2.5kW

60Hz 3.0kW

ワイドレンジ

首振り



▶ P.13

型式	自動首振り装置	電源		冷風吹出温度差 (℃)	冷風側風量 (m³/min)			冷房能力 (kW)	電気特性										冷媒封入量 (g)	設計圧力 (MPa)	I Pコード	本体質量 (kg)	圧縮機定格出力 (kW)	排熱側風量 (m³/min)		電源接続 電源コード長さ (L)(m)	電源プラグの有無	保護装置機能 圧縮機		送風機 逆相防止リレー	スイッチ		外形 寸法 W×D×H	運転可能条件 (温度℃) (湿度%)														
		相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		(強)	(強)	(弱)		(kW)	消費電力 (kW)		冷房エネルギー消費効率		運転電流 (A)		力率 (%)		始動電流 (A)						(m³/min)				(L)	(m)		逆相防止リレー	凍結防止			サマルコイダクター	ロータリー	押ボタン	シーション										
										(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)							(強)	(弱)														(強)	(弱)								
																																									(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)
SAC-35HCS	あり	100	50 60	冷10.9 暖11.2 暖18.0 暖23.0	冷6.9 暖7.8 暖5.9 暖1.0	冷6.1 暖7.8 暖5.9 暖1.0	冷3.0 暖3.5 暖1.9 暖2.1	冷1.03 暖1.15 暖0.79 暖0.98	冷2.9 暖2.9 暖2.4 暖2.1	冷11.0 暖11.5 暖12.0 暖12.0	冷10.5 暖11.5 暖9.9 暖9.9	冷88.0 暖99.0 暖86.0 暖99.0	冷87.7 暖99.0 暖86.0 暖99.0	57 55	R32	480	H4.2 L1.2	IP20	61	0.63 0.76	11.3 12.9	11.3 12.8	5	2	あり	●	●	●	W470 D520 H945	冷17℃~45℃ 暖 8℃~22℃																		
SAC-27HCS	あり	100	50 60	冷11.4 暖11.4 暖21.0 暖23.7	冷4.3 暖4.8 暖3.9 暖1.9	冷3.8 暖3.7 暖3.9 暖1.9	冷2.3 暖2.7 暖1.7 暖1.9	冷1.08 暖1.30 暖0.85 暖1.01	冷2.2 暖2.0 暖2.0 暖1.8	冷12.0 暖12.7 暖10.5 暖10.0	冷11.5 暖12.3 暖9.8 暖9.8	冷87.8 暖98.6 暖79.1 暖98.2	冷87.0 暖98.0 暖79.1 暖98.2	53 49	R32	400	H4.2 L1.2	IP20	48	0.65 0.77	11.3 12.6	—	—	2	あり	●	●	●	●	W390 D475 H855	冷17℃~45℃ 暖 8℃~22℃																	
SAC-30WS	あり	100	50 60	冷11.4 暖12.0	冷4.3 暖5.4	冷4.3 暖5.4	冷3.0 暖3.0	冷1.05 暖1.25	冷0.96 暖1.15	冷2.38 暖2.40	冷11.3 暖11.8	冷84.4 暖98.3	冷85 暖98	54 50	R32	350	H4.2 L1.2	IP20	38	0.65 0.77	14.7 16.2	12.9 12.8	5	2	あり	●	●	●	●	●	W400 D430 H805	8~45℃																

※ 周囲温度37℃、相対湿度60%の条件下で運転したときの値です。

NDM-26C

単相100V

【除湿能力】

50Hz 57L/日

60Hz 62L/日

湿度制御



▶ P.15

NDM-18C

単相100V

【除湿能力】

50Hz 38L/日

60Hz 43L/日

湿度制御



▶ P.15

TFDM-25

単相100V

【除湿能力】

50Hz 48L/日

60Hz 60L/日

天吊り

床置き



▶ P.16

DM-15

単相100V

【除湿能力】

50Hz 28L/日

60Hz 33L/日

湿度制御



▶ P.18

DM-22

単相100V

【除湿能力】

50Hz 52L/日

60Hz 57L/日

湿度制御



▶ P.18

型式	相数と電圧 (V)	除湿能力 (L/h)	消費電力 (W)	電流 (A)	騒音値 (dB)	冷媒封入量 (g)	タンク容量 (L)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	本体寸法 (mm)	運転可能条件 (℃)	湿度制御
NDM-26C	100	2.4/2.6	770/1050	7.7/10.6	63	740	20	2	54.5	455×430×970	10~40	●
NDM-18C	100	1.6/1.8	810/985	8.6/9.9	58/63	430	15	3	36	390×430×835	10~35	●
TFDM-25	100	2.0/2.5	750/890	8.3/8.9	58/60	380	—	4	31	420×473×381	0~40	●
DM-10	100	0.88/1.04	500/550	6.0/5.6	51 (強運転)	260	8	1.8	16	390×280×600	5~32	●
DM-15C	100	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	32	390×430×835	10~35	●
DM-15	100	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	33	390×430×835	10~35	●
DM-22	100	2.2/2.4	840/1050	9.4/10.4	63	680	20	2	49	455×430×970	10~45	●
DM-30	三相200	3.0/3.5	1075/1445	4.4/4.8	65	950	25	—	79	650×500×1000	10~45	●

※DM-10は周囲温度27℃、相対湿度60%、その他は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

OPF-45SG

単相100V

開放式モーター

羽根 樹脂 4枚 45cm

首振り

上向45°



▶ P.20

OPF-45WG

単相100V

開放式モーター

羽根 樹脂 4枚 45cm

首振り



▶ P.20

OPF-45FG

単相100V

開放式モーター

羽根 樹脂 4枚 45cm

首振り

上向40°



▶ P.20

TF-45Q

単相100V

開放式モーター

羽根 アルミ 3枚 45cm



▶ P.21

OPF-450SZ (U)

単相100V

全閉式モーター

羽根 樹脂 4枚 45cm

首振り

上向65°



▶ P.21

OPF-600SZ

単相100V

全閉式モーター

羽根 樹脂 4枚 60cm

首振り

上向40°



▶ P.22

OPF-600LSZ

単相100V

全閉式モーター

羽根 樹脂 4枚 60cm

首振り

上向40°



▶ P.22

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	モーター	自動 首振り (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	風量調整					保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	風速 (m/min)	風量 (㎡/min)	
							有線 リモコン	本体 スイッチ	変速								
									無段 変速	3速	2速						1速
OPF-45SG	100	樹脂	開放式	90	2.4	あり		●		●			●	6.2	115/134	277/308	170/202
OPF-45WG	100	樹脂	開放式	90	3.2	あり	●			●			●	5.6	115/134	277/308	170/202
OPF-45FG	100	樹脂	開放式	90	2.4	あり		●		●			●	5.6	115/134	277/308	170/202
TF-45Q	100	アルミ	開放式		2.4	あり		●		●			●	13.5	173/202	234/262	141/147
OPF-450SZ(U)	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり		●		●			●	9.5	160/195	339/387	176/200
OPF-600SZ	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり		●		●			●	13.5	265/295	389/436	302/331
OPF-600LSZ	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり		●		●			●	13	265/295	389/436	302/331

※ TF-45Qの消費電力はファン2台を同時に運転した時の数値です。