

循環送風機

DCF-3D450
単相100V

DC
モーター

羽根 樹脂
5枚 45cm

立体首振り

▶ P.19

DCS-600C
単相100V

DC
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

首振り

▶ P.19

大型送風機

CABF-550Z
単相100V

全閉式
モーター

羽根 樹脂
4枚 55cm

▶ P.25

ビッグファン

BF-75ZS
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

首振り

▶ P.23

BF-60JZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

▶ P.24

BF-75VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

▶ P.24

BF-100VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 100cm

▶ P.24

BF-125VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 125cm

▶ P.24

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	モーター	自動首振り (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	有線 リモコン	本体 スイッチ	風量調整				保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)
									無段変速	3速	2速	1速						
DCF-3D450	100	樹脂	DC	90	2.4	あり		●	●				●	9.2	59	6	210	130
DCS-600C	100	アルミ	DC	90	5	あり		●	●				●	30	190	20	290	200
CABF-550Z	100	樹脂	全閉式	50	5	あり		●	●	●			●	80	700/870	15/16	379/393	217/233
BF-75ZS	100	アルミ	全閉式	90	2.4	あり		●	●				●	34.5	248/344	11	183/214	405/437
BF-60JZ	100	アルミ	全閉式		2.4	あり		●	●	●			●	23.5	139/188	9	137/150	317/322
BF-75VZ	100	アルミ	全閉式		2.4	あり		●	●		●		●	30	228/324	11	183/214	405/437
BF-100VZ	100	アルミ	全閉式		2.4	あり		●	●		●		●	38.5	329/385	15	189/192	658/678
BF-125VZ	100	アルミ	全閉式		2.4	あり		●	●		●		●	51.5	574/891	30	179/206	1530/1698

エアーカーテン

N900-AC
単相100V

▶ P.26

N1200-AC
単相100V

▶ P.26

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	モーター	送風幅 (cm)	電源コード長さ (m)	電源プラグの 有無	有線リモコン	風量調整 (速)	保護装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	騒音値 (dB)	風速 (m/s)	風量 (m³/h)
N900-AC	100	樹脂	開放式	75	4.4	あり	●	2	●	10	160 190	55	11.5	1700
N1200-AC	100	樹脂	開放式	120	4.4	あり	●	2	●	13.2	230 260	57	11.5	2300

換気扇

N-VF15
単相100V

羽根 樹脂
5枚 15cm

▶ P.27

N-VF20
単相100V

羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.27

N-VF25
単相100V

羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.27

N-VF20F
単相100V

羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.28

N-VF25F
単相100V

羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.28

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	羽根径 (cm)	モーター	本体スイッチ	シャッター	保護装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	騒音値 (dB)	風量 (m³/h)	取付木枠寸法 (mm)
N-VF15	100	樹脂	15	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	1.6	22/24	46/44	270/270	175×175
N-VF20	100	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2	26/30	46/48	468/486	250×250
N-VF25	100	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.6	29/33	45/45	750/750	300×300
N-VF20F	100	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.1	26/29	44/49	336/372	250×250
N-VF25F	100	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.7	29/32	45/44	492/492	300×300

エアコンプレッサー

CP-251
単相100V

吐出量
(50Hz) 103 L/min
(60Hz) 125 L/min

エア
タンク容量
25L

▶ P.29

BCP-391
単相100V

吐出量
(50Hz) 116 L/min
(60Hz) 136 L/min

エア
タンク容量
39.5L

▶ P.29

BCP-392
三相200V

吐出量
(50Hz) 110 L/min
(60Hz) 124 L/min

エア
タンク容量
39.5L

▶ P.29

ECP-39
空冷4サイクルエンジン

吐出量
136 L/min

エア
タンク容量
39.5L

▶ P.30

DCP-12BC
DC12V

吐出量
116 L/min

エア
タンク容量
8L

▶ P.30

DCP-24BC
DC24V

吐出量
116 L/min

エア
タンク容量
8L

▶ P.30

型式	駆動源	設定圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	エアータンク容量 (L)	充填時間	吐出口	騒音値 (dB)	安全弁作動圧力 (Mpa)	質量 (kg)
CP-251	単相100V	0.78	103/125	25	3分/2分40秒	1	81	0.86	27
BCP-391	単相100V	0.78	116/136	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	49
BCP-392	三相200V	0.78	110/124	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	56
ECP-39	エンジン式	0.86	136	39.5	4分	2	87	0.95	59
DCP-12BC	直流12V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14
DCP-24BC	直流24V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14