

ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ!!

遠赤外線電気ヒーターシリーズ



遠赤外線が直接芯から身体を温める!
風の影響を受けないため、解放された空間でも有効に活用できます!

灯油を使わないから
クリーンで安心!

転倒時も安心!
電源遮断装置付き!
作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心設計!

遠赤外線ヒーターの用途

- ▶ 作業場所の暖房に
- ▶ 工場や生産ラインの暖房に
- ▶ 受付などの暖房に
- ▶ 畜舎で動物等の暖房に
- ▶ 出火を気にされる場所での暖房に

熱源はシーズヒーター
鉄クロム線がヒーターパイプで包まれた構造。
衝撃に強く、長寿命・高効率!




天井・壁掛け2パターンに対応
床置きが狭くてできない作業場などに最適!

天井りの場合



※対応機種: FIH-10RC, FIH-15RC

壁掛けの場合



※対応機種: FIH-10RC, FIH-15RC

用途に合わせて使い分け
人数や使用環境、使い方に合わせて、縦向き・横向きが変えられます。



※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS



※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS

仰角の調整が可能
最大45°まで任意の仰角に調整可能。




※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS

個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。



※対応機種: IFH-20TP

個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。



※対応機種: IFH-30TP

FIH-10RC

単相100V 約1.13kW



本体寸法: W1165×D110×H160mm
質量: 約4.8kg
JANコード: 4511340711267

FIH-15RC

単相200V 約1.36kW



本体寸法: W1335×D110×H160mm
質量: 約5.6kg
JANコード: 4511340711304

FIH-10RS

単相100V 約1.15kW



本体寸法: W310×D430×H910mm
質量: 約7.6kg
JANコード: 4511340711250

FIH-15RS

単相200V 約1.6kW



本体寸法: W310×D430×H1110mm
質量: 約8.9kg
JANコード: 4511340711298

IFH-20TP

三相200V 約3.4kW



本体寸法: W450×D350×H1080mm
質量: 約16kg
JANコード: 4511340036124

IFH-30TP

三相200V 約5.1kW



本体寸法: W450×D350×H1080mm
質量: 約20kg
JANコード: 4511340036131

電気ファンヒーターシリーズ



クリーンで暖かい!
暖めた空気をファンで送る
電気ファンヒーター。

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使うことができます。また、燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れを心配することがなく、安心して使用できます。

灯油を使わないから
クリーンで安心!

灯油の補給がいらないので、
手間がかかりません!

電気ファンヒーターの用途

- ▶ 食品加工工場や精密機器室などの暖房に
- ▶ 一時的に使用したい時の暖房に
- ▶ 倉庫や作業現場などの暖房に
- ▶ 出火を気にされる場所での暖房に
- ▶ 補助暖房として作業の足を温めたい時に

TEH-100

三相200V 約10kW

温風を吹き出す

1mの距離で
TEH-50 約20℃
TEH-100 約25℃
温度が上昇します。

※使用環境・条件によって変化します。目安としてご覧ください。



TEH-50

三相200V 約5kW

温風を吹き出す

1mの距離で
TEH-50 約20℃
TEH-100 約25℃
温度が上昇します。

※使用環境・条件によって変化します。目安としてご覧ください。



ISH-10KT

三相200V 約10kW 循環型温風送風機

温風を吹き出す

1mの距離で
ISH-10KT 約15℃
温度が上昇します。

※使用環境・条件によって変化します。目安としてご覧ください。



スポットヒーター

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。
暖房だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍します。




必要な場所だけ暖めるから
効率的

素早く暖かく
使いたい時に
急凍点火で
すぐ使えます。

赤外線ヒーター

大型赤外線放射熱板でパワフルな暖かさ!
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られます。



手軽に移動が
できて便利!

温かさが
すぐに届く
赤外線!
幅広い用途で
大活躍!

スポットヒーター/赤外線ヒーターの用途

- ▶ 物流倉庫、工場などの暖房に
- ▶ 建設現場でのコンクリートの凍結防止、養生に
- ▶ 体育館、イベント会場などの暖房に
- ▶ 内装や塗装、塗料乾燥に
- ▶ スポーツ会場の通路やホテルなどの乗降場などに最適
- ▶ ハウスの凍結防止に

KH-30D

熱出力 使用目安時間

8.6kW 約10時間

タンク容量
灯油 10L

火炎温度が
高い青炎

本体寸法: W260×D540×H475mm
質量: 約13.5kg
JANコード: 451134007834



KH-80D

熱出力 使用目安時間

18kW 約7時間

タンク容量
灯油 14L

本体寸法: W410×D820×H550mm
質量: 約22kg
JANコード: 4511340007155



KH-125D

熱出力 使用目安時間

32kW 約9時間

タンク容量
灯油 30L

本体寸法: W490×D910×H695mm
質量: 約33kg
JANコード: 4511340006820



SH-17D

熱出力 使用目安時間

17kW 約8時間

タンク容量
灯油 15L

暖房目安
水 道 約59㎡
コンクリート 約82㎡

本体寸法: W590×D470×H700mm
質量: 約23.5kg
JANコード: 4511340710420



KH-115D

熱出力 使用目安時間

38kW 約9時間

タンク容量
灯油 35L

暖房目安
水 道 約148㎡
コンクリート 約204㎡

本体寸法: W800×D680×H810mm
質量: 約41.5kg
JANコード: 4511340036346

